

DEMAG – AC130-5:

Rok prod.: 2018

Nr. Fabr.: 35354 / Rej.: WND 73210

Przebieg: MTH = 7 728 / KM = 60 419 (na 03.03.2025)

Podwozie:

Silnik 368 kW/2100 l/min (500 KM); Scania DC13 Euromot 4/Tier 4F; Zbiornik paliwa 480l Diesel (bez RMF/Bio-Diesel); Zbiornik na AdBlue 60l; Skrzynia biegów AS12INT (ZF AS-Tronic); automatyczna skrzynia biegów; 12 biegów do przodu i 2 do tyłu; Skrzynia rozdzielcza 1-stopniowa z blokadą wzdłużną przełącznika; Osie 10x6x10 (wszystkie sterowane); Zawieszenie hydropneumatyczne (kompensacja obciążenia osi); zamykane hydraulicznie z ręcznym lub automatycznym poziomowaniem; Dwuobwodowy układ kierowniczy z niezależną, tylną osią – wszystkie osie z 6 różnymi programami; Pneumatyczny dwuobwodowy hamulec roboczy; hamulce tarczowe; Zwalniacz hydrauliczny; dodatkowy hamulec wydechowy; Hamulec postojowy; Koła 385/95 R25 (14.00R25); Kabina model 2500 (typ S-PACE); regulowany fotel kierowcy i podłokietnik z zawieszeniem pneumatycznym; regulowana kierownica; elektrycznie sterowane lusterka z podgrzewaniem; Ogrzewanie 12 kW (zależne od silnika); Światła drogowe: światła mijania; światła drogowe i jazda w dzień; tachograf; Bagażnik + schowek boczny pomiędzy podporami; Elektroniczny system immobilizera; pneumatyczna wtyczka do pompowania opon; Urządzenie do uruchamiania awaryjnego (gniazdko typu „NATO”).

Góra żurawia:

Wysięgnik teleskopowy (HA60) 12,5m-59,8m; jednocylindrowe automatyczne wysuwanie; głownia 4-krążkowa (maks. udźwig 64,3 t); załączniki do wszystkich urządzeń. np.; operowanie wysięgnikiem 1 cylindrem (automatyczne opuszczanie zaworu hamulcowego); mechanizm obrotu z hamulcem wielotarczowym sprężynowym (możliwość wyboru trybu pracy); Wciągarka H1 ze sprężynowym hamulcem wielotarczowym (nie obejmuje zabezpieczenia przed skręcaniem liny); Przeciwwaga 31,6t w 6 elementach (a-f) – z możliwością rozbudowy do max. 42,2 t; Podpory H-4-Point z ruchem pionowym i poziomym w pełni hydrauliczne + ręczne poziomowanie; 3 rozstawy podpór o długości 2,52 m, 5,3 m i 7,5 m; 4 okrągłe talerze podpór (038PA) z pozycją transportową; Monitorowanie nacisku podpór / każdej belki w celu wykrycia skoku poziomego (Uwaga: brak automatycznego połączenia z systemem LMI); Układ sterowania umożliwiający 4 jednoczesne ruchy robocze; sterowanie za pomocą 2 dwuosiowych joysticków (możliwość wyboru trybów sterowania); Pomoce operatora 1C-1 ze wskaźnikiem momentu (wg EN13000); kolorowy wyświetlacz; lampki sygnalizacyjne wskazujące obciążenie LMI; rejestrator danych żurawia; Zabudowa kabiny S-PACE Typ 875; Bezstopniowa zmienna pochylenia 16°; uchylna szyba przednia; wysuwany stopień boczny; stopień przedni; poręcz; przyciemniane szkło bezpieczne; opuszczana osłona przeciwsłoneczna i kurtyny świetlne; niezależna od silnika ogrzewanie 5kW; Wiatromierz.

Dodatkowe wyposażenie:

Osprzęt

- “bocian” HAV 21m podwójnie składany, uchylny z ręcznym ustawieniem 20° / 40°; 1-rolkowa głowica; z pozycją transportową (zawiera HAV 11m)
- Zblocze 80-3-21-D-850 (850kg)
- Zblocze 32-1-21-E-600 (600kg)

Podwozie

- Sprzęg holowniczy przyczepy VBG290
- Ogrzewanie niezależne od silnika 10kW

Góra żurawia

- Klimatyzacja 5kW (górną kabiną)
- Ogrzewanie dla kabiny kierowcy 10kW (niezależne od silnika)

 **HERKULES**


WWW.HERKULES-POLSKA.PL

 +48 913 111 111



HERKULES S.A. w restrukturyzacji

ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa

 +48 22 519 44 44

 sekretariat@herkules-polska.pl

Dział Żurawi Warszawa
ul. Spokojna 19, 05-532 Baniocha

Biurowisko Gdańsk
ul. Trakt Św. Wojciecha 237A, 80-017 Gdańsk

Dział Żurawi Gdynia
ul. Hutnicza 1, 81-212 Gdynia

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy w wysokości 68 238 210,00 zł w pełni opłacony. KRS: 0000261094, NIP 9512032166, REGON 017433674

- Dodatkowy balast 10,6t (w 2 blokach) dla max 42,2t

Pozostałe opcje

- Centralne smarowanie (podwozie)
- ABS i Tempomat
- Centralne smarowanie (nadwozie)
- Wskaźnik obciążenia podpór
- Urządzenie zapobiegające skręcaniu się liny (21 H1)
- Kamera cofania

Incoterms EXW (loco. Annopol 5, 03-236 Warsaw, PL):



Kontakt:

Andrzej Herfurt

mob.: (+48) 722 199 037

mail: andrzej.herfurt@herkules-polska.pl

HERKULES

WWW.HERKULES-POLSKA.PL

+48 913 111 111



HERKULES S.A. w restrukturyzacji

ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa

+48 22 519 44 44 | sekretariat@herkules-polska.pl

Dział Żurawi Warszawa
ul. Spokojna 19, 05-532 Baniocha

Biurowisko Gdańsk
ul. Trakt Św. Wojciecha 237A, 80-017 Gdańsk

Dział Żurawi Gdynia
ul. Hutnicza 1, 81-212 Gdynia

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy w wysokości 68 238 210,00 zł w pełni opłacony. KRS: 0000261094, NIP 9512032166, REGON 017433674