

Liebherr LTM 1095-5.1 (Y.O.M. 2014)

Używany żuraw kołowy - LIEBHERR model LTM 1095-5.1

(maksymalny udźwig - 95t; maksymalny moment obciążenia - 300tm.)

Rok produkcji: **2014**

Nr. fabryczny.: **044254**

Rejestracja: **WA 78260**

Przebieg: **47 490 km**

Przepracowane: (na dzień 02.09.2025) // dół: 3 349 mth // góra: 14 750 mth

Podwozie żurawia:

5-osiove podwozie Liebherr z hydropneumatycznym zawieszeniem i regulacją poziomu NIVEUMATIK, silnik LIEBHERR-Dieselmotor o mocy 370 kW (503 KM), emisja spalin zgodnie z 97/68/EG i EPA/CARB, przekładnia zautomatyzowana, dwuzakresowa przekładnia rozdzielcza, napęd 10 x 6 – wszystkie koła skrętne, opony 445/95 R 25 (16.00 R 25), 2-obwodowy układ kierowniczy ZF z aktywnym skrzętem tylnej osi, wszystkie koła skrętne tzw. psi chód, 2-obwodowy pneumatyczny układ hamulcowy. Bezobsługowe osie, wały przegubowe i siłowniki zawieszenia. Przestronna, w pełni zagruntowana kabina kierowcy (z radiem CD). Podpory hydrauliczne z przymocowanymi na stałe talerzami podporowymi, sterowane za pomocą BTT Bluetooth Terminal. Elektroniczny wskaźnik nachylenia i automatyczną niwelację. Podświetlenie miejsc podparcia. Sygnał dźwiękowy cofania. Tylne sprzęg manewrowe.

Nadwozie żurawia:

Wieniec obrotowy wałeczkowy, centralny układ smarowania, silnik wysokoprężny LIEBHERR-Dieselmotor o mocy 129 kW (175 KM), emisja spalin zgodna z 97/68/EG i EPA/CARB. Układ hydrauliczny z dwoma pompami osiowo-tłokowymi i podwójną pompą zębatą, ustawione na sumowanie wydajności. Wciągarka, obrót, wysięg główny oraz teleskopowanie z otwartymi obwodami hydraulicznymi, LOAD SENSING, elektrohydrauliczne sterowanie żurawiem, chłodnica oleju, 6-sekcyjny wysięgnik 12,5m-58m z szybkim systemem teleskopowania TELEMATIK. Kabina operatora jest ocynkowana, odchylana o 20° do tyłu, z radiem CD. 15 t balastu podstawowego + 8 t dodatkowego (do 23 t całkowitego), balastowanie automatyczne z kabiny operatora. Urządzenia zabezpieczające, zabezpieczenie przeciążeniowe LICCON 2 z elektronicznym wskaźnikiem pochylenia i standardowym oprogramowaniem, system diagnostyki serwisowej, plan pracy LICCON, anemometr.

Lakierowanie:

Dwu-kolorowe

OSPRZĘT DODATKOWY:

- Bocian podwójny 10,5m – 19,0m, montowany pod kątem of 0° / 20° / 40°
- Zblocze 38,3 t, 3 rolki, hak prosty
- Zblocze 16 t, 1 rolka, hak prosty

[Aby uzyskać CENĘ \(Incoterms EXW – PL\), dodatkowe informacje i umówić się na inspekcję, skorzystaj z poniższych danych kontaktowych:](#)

Kontakt:

Andrzej Herfurt

tel.: (+48) 722 199 037

mail: andrzej.hurfurt@herkules-polska.pl



WWW.HERKULES-POLSKA.PL

+48 913 111 111



HERKULES S.A. w restrukturyzacji

ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa

Dział Żurawi Warszawa
ul. Spokojna 19, 05-532 Baniocha

Biuro Gdańsk
ul. Trakt Św. Wojciecha 237A, 80-017 Gdańsk

Dział Żurawi Gdynia
ul. Hutnicza 1, 81-212 Gdynia

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy w wysokości 68 238 210,00 zł w pełni opłacony. KRS: 0000261094, NIP 9512032166, REGON 017433674



Kontakt:

Andrzej Herfurt

tel.: (+48) 722 199 037

mail: andrzej.hurfurt@herkules-polska.pl



WWW.HERKULES-POLSKA.PL

+48 913 111 111



HERKULES S.A. w restrukturyzacji

ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa

+48 22 519 44 44

sekretariat@herkules-polska.pl

Dział Żurawi Warszawa
ul. Spokojna 19, 05-532 Baniocha

Biuro Gdańsk
ul. Trakt Św. Wojciecha 237A, 80-017 Gdańsk

Dział Żurawi Gdynia
ul. Hutnicza 1, 81-212 Gdynia

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy w wysokości 68 238 210,00 zł w pełni opłacony. KRS: 0000261094, NIP 9512032166, REGON 017433674